

SAUNACONTROL T3 VERSENKBAR



€1,350.00

Artikelnummer: B6755-V | Kategorien: [Steuerung für Combi-Ofen](#) |

BESCHREIBUNG

Multifunktionssteuerung für Verdampfer- und Saunaofen, Infrarot- Flächenheizelemente sowie 2 VITALight- Infaotstrahler

Ein spezieller Menüpunkt im Programm erlaubt eine Anwendung, wie bei einer TrioSol- Infrarotkabine. Der Feuchte- und Saunabetrieb ist gleichzeitig mit Flächenheizung und 2 Infrarotstrahlern möglich. Die Leistung von Verdampfer und Flächenheizung darf in Summe 3,5 kW nicht überschreiten.

Das Bedienteil dieser Saunasteuerung verfügt über ein großes Farbdisplay mit selbsterklärender Menüführung zu Vereinfachung der einzelnen Bedienschritte. Die Hintergrundbeleuchtung kann wahlweise weiß oder schwarz eingestellt werden. Das edele Bedienteil passt in jede Umgebung und kann innen oder außen montiert werden.

Wie können wir Ihnen Montagen anbieten? Wir können nur versenkt, außen Wandmontage oder versenkt

Regelung im finnischen Saunabetrieb 30- 110°C, im Feuchtbetrieb 10- 99% echte rel.

E-Mail: info@meine-neue-sauna.de

Luftfeuchte und 30- 65°C

- Regelung der Infrarot- Flächenheizungselemente bis 80°C
- gleichzeitige Anwendung von Verdampfer- und Saunaofen mit VITALight- Strahler und Infrarot-Flächenheizung möglich
- stufenlose Regelung der Infrarotstrahler von 40- 100% mit Drehegler
 - Nachheizprogramm- 30 min bei 80°C
 - Heizzeitbegrenzung bis 6 (12)h
 - Sicherheitstemperaturbegrenzung bei 128° C
- Ständige Lüfterfunktion und Nachlauf bis 60 Minuten programmierbar
 - Licht ein/ aus, 230 V
 - zusätzlicher 230 V Ausgang
 - Kindsicherung
 - Geräte- Hauptschalter On/ Off
 - Betriebs- und Heizstatistik
- automatische Fehlererkennung mit Anzeige im LCD- Display
 - Anschluss für eine Leistungserweiterung
- Anschluss von Infrarot- Flächenheizungselementen bis 3,5 kW
 - Anschluss von zwei 500 W Infrarotstrahlern möglich
- Anschluss für Saunaofen Abdeckschutz oder Türkontaktschalter
 - Anschluss für Wassermangel
- Menüführung deutsch, englisch, italienisch, französisch, holländisch
 - Fernstart optional
- Fernsteuerung mit Saunacontrol Web bzw. Fernstart optional möglich

Anschlussleistung: bis 11,0 kW

Bedienteil (HBT): 145x 135x 24 mm

Leistungsteil (HBT): 60x 240x 215 mm

Bestehend aus: Bedienteil, 1 VITALight- IPX4- Infrarotstrahler- Regler, Leistungsteil, Temperatur- und Feuchtefühler mit 3,5 m Kabel

Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Telefon: 08071 - 92 88 17

E-Mail: info@meine-neue-sauna.de

ES GIBT NOCH KEINE BEWERTUNGEN.

Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Telefon: 08071 - 92 88 17

E-Mail: info@meine-neue-sauna.de

SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN...



**VITALight- IPX4-
Regler**

Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Telefon: 08071 - 92 88 17

E-Mail: info@meine-neue-sauna.de